OLOID – Rühren, Umwälzen, Belüften

Um rasch abklären zu können, ob diese energiesparende Technik für Ihre Anwendung geeignet ist, bitten wir Sie diesen Fragebogen soweit wie möglich auszufüllen und uns per E-Mail zu senden.

Fragebogen

1. All	gemeine Inform 1.1. Projekttyp	ationen			
	 Neubau 	•			
	• Umbau	O			
	• Erweiterung	0			
	 Verfahrensoptimierung O 				
		O kurze Beschreibung:			
	1.2. Abwasserher				
	Nur Gewerbe/Industrie				
	Gewerbe/Industrie und häusliches Abwasser des Unternehmens				
		trie mit häuslichen Abwasser, außerhalb der Unternehmung			
	liegenden Woh				
	Art des Abwassers:				
	1.3. Abwasserein	G			
	 Einleitung in öff 	entliche Kanalisation (Indirekteinleiter) O			
	Einleitung direk	t in Vorfluter (Direkteinleiter) O			
	• Andere Art der	Einleitung			
	1.4. Spezifische A	angaben zum Unternehmen			
	•	h/d; d/w			
	Saisonbetrieb:	w/a			
):			
	•	ebliches Abwasser von: Einwohnern; Mitarbeitern			
	 Angeschlossen 	e Einwohner. außerhalb der Unternehmung: Einwohner			

OLOID Solution GmbH W.-Winkler-Str. 3, D-04178 Leipzig www.oloid.de, mail@oloid.de



OLOID – Rühren, Umwälzen, Belüften

2.	Betriebliche Abwass	servorbehandlung	g		
	 Rechenanlage 	0	_		
	 Siebschnecke 	0			
	 Sandfang 	•			
	 Pufferbecken 	•			
	 Neutralisationsstu 	ufe O			
	Feststoffabscheidung in Absetzbecken				
	Andere Vorbehar	ndlung:) kurze Beso	chreibung:		
3.	Teich-Geometrie un (falls möglich Skizze • Anzahl Teiche na	beilegen)	ung:	Stk.	
	 Breite des Teichs 	:		m	
	 Länge des Teichs 	8:		m	
	Durchmesser des Teichs:				
	Wasserhöhe:	min:		m	
		max:		m	
		mittel:		m	
	Teichinhalt:	min:		m³	
		max:		m³	
		mittel:			
	 Angaben zur Teichwandausführung, kurze Beschreibung (Skizze bei 				
3.	Abwassermenge	24.			
	3.1. Tageswert:	min:m ³ /d max:m ³ /d mittel:m ³ /d	bezogen auf	d/a	
	3.2. Wochenwert:	min: m^3/w max: m^3/w	•		
	3.3. Stundenwert:	mittel: m ³ /w min: m ³ /h max: m ³ /h	bezogen aufv	w/a	
		mittel: m ³ /h	bezogen auf mittlere Ze Abwasseranfalls:		

OLOID Solution GmbH W.-Winkler-Str. 3, D-04178 Leipzig www.oloid.de, mail@oloid.de



OLOID - Rühren, Umwälzen, Belüften

4. Abwasserbeschaffenheit (24-h-Mischproben)
Wir gehen davon aus, dass in vielen Fällen nicht alle in der nachstehenden Tabelle aufgeführten physikalisch-chemischen Parameter vorliegen. Bitte alle eintragen, die vorhanden sind.

Abwasserparameter	Einheit	Teichzulauf	Teichablauf
			(gefordert)
		Tagesmittel	Tagesmittel
Temperatur	°C		
pH-Wert			
Total Suspendierte Stoffe TSS	mgTSS/I		
Organischer Teil von TSS	mgTSS _{org} /I		
BSB₅ (Homogenisierte Probe)	mg O ₂ /I		
CSB _{total}	mg CSB/I		
CSBgelöst,inert (nicht abbaubar)	mg CSB/I		
CSBgelöst,leicht abbaubar	mg CSB/I		
Totaler Kjeldahl Stickstoff TKN	mg/l		
Gelöster Kjeldahl Stickstoff	mg/l		
Ammonium-Stickstoff	mg/l		
(NH ₄ -N)			
Nitrat-Stickstoff (NO ₃ -N)	mg/l		
Nitrit-Stickstoff (NO ₂ -N)	mg/l		
Phosphat (PO ₄ -P)	mg/l		
Totaler Phosphor	mg/l		
Gelöster Phosphor	mg/l		
Alkalinität	mol/l		



OLOID – Rühren, Umwälzen, Belüften

 5. Vorgesehene Betriebsweise und Betriebsparameter 5.1. Betriebsweise der Teiche oder Reaktoren: Kontinuierliche Beschickung mit Abwasser 					
 Diskontinuierliche Beschickung mit Abwasser Betrieb der Teiche nach dem SBR-Verfahren (Sequence Batch Reactor) Betrieb der Reaktoren als: Denitrifikationsbecken 					
Anaerobe Bio-P-Eliminationsbecken O					
Andere Beckentypen O kurze Beschreibung:					
 Betrieb der Teiche mit Nachklärung, ohne Rücklaufschlammförderung Betrieb der Teiche mit Nachklärung und Rücklaufschlammförderung))				
5.2 Temperatur (Tagesmittel): °C 5.3 pH-Wert (Tagesmittel): pH					
5.4 Belebtschlammkonzentration Teich/Reaktor: mgTS	3S/I				

5.5 Belebtschlammkonzentration, organischer Anteil: mgTSSorg/l



OLOID – Rühren, Umwälzen, Belüften

6. Be	elüftungssystem						
	Es ist kein Belüftung	gssystem eingebaut	0				
	Es ist ein Belüftungs	ssystem eingebaut	0				
	Art der Belüftung:	Druckluftbelüftung	0				
		Oberflächenbelüftur	ng O				
		Injektorbelüftung	0				
		Spezialbelüftung	0				
	Belüfterhersteller:						
	Belüfterfabrikat:						
	Belüftereinheiten:			Stk./Teich			
	Installierte Leistung pro Belüftereinheit kW/Einheit						
	Aufgenommene Lei	Aufgenommene Leistung pro Belüftereinheit kW/Einheit					
	O ₂ -Eintragsvermögen: kgO ₂ /h und Belüftereinheit(Standardbed.)						
	(falls möglich Skizze						
	Firma:						
	Name:						
	Ort und Datum:						

OLOID Solution GmbH W.-Winkler-Str. 3, D-04178 Leipzig www.oloid.de, mail@oloid.de

